

ABB Клеммы-держатели плавких предохранителей и клеммы с выдвижным разъединителем


entrelec Винтовой зажим DIN 1-3

Клеммы ML 10/13.SF - 10 мм² шириной 13 мм для предохранителей 6.35x25.4 мм и 6.35x32 мм

Характеристики

	IEC	
	NFC	DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.5 - 16
	Многожильный	0.5 - 10
Напряжение	V	800 (1)
Номинальный ток	A	16
Номинальное сечение провода	мм ²	10
Длина зачистки изоляции	мм	12
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	1.2 - 1.4

(1) Напряжение изоляции клемм. Рабочее напряжение согласно предохранителя.



ML 10/13.SF



BAM2



FEM13U

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма черная V0	■ ML 10/13.SF	1SNA 199 095 R1300	20


Аксессуары

Торцевой фиксатор серый	□ BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор черный V0	■ FEM13U	1.5 мм	1SNA 199 635 R2400	10


Клеммы M 4/6.D2.2S2... - 4 мм² шириной 6 мм

Характеристики


	IEC	
	NFC	DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.2 - 4
	Многожильный	0.2 - 4
Напряжение	V	500
Номинальный ток	A	10
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.8




M 4/6.D2.2S2



M 4/6.D2.2S2.T



BAMB



CBD2S

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серая	□ M 4/6.D2.2S2	1SNA 199 444 R2500	25
Клемма с 4 розетками для контроля диаметром 2 мм серая	□ M 4/6.D2.2S2.T	1SNA 199 448 R0100	25

Аксессуары

Торцевой фиксатор серый	□ BAMB	9.1 мм	1SNA 114 836 R0000	50
Соединитель экрана	CBD2S		1SNA 178 408 R1400	50