

Стенная заглушка SES®-B


Материал: серый полиамид



SES®



Заглушки SES выполнены из высококачественного полиамида, который отличается следующими техническими характеристиками: высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, старению, коррозионная устойчивость, широкий температурный диапазон от 40 до +85°C, полиамид хорошо поглощает вибрацию, имеет хорошие электроизоляционные свойства, обладает высокой химической устойчивостью, цвет: серый, крепление вкручивающимся винтом, коническая внутренняя часть обеспечивает хорошее центрирование винта и позволяет избежать повреждения гипсовой или декоративной штукатурки. Стенные заглушки SES B рекомендуются применять в бетонных блоках, пустотелых кирпичах, конструкциях из газобетона, штукатурных плитах и др.

тип	№ изд.		отверстие		для винтов		глубина	длина
			Ø, мм		Ø, мм		отверстия, мм	заглушки, мм
Заглушки SES-B, материал - серый полиамид								
SES-B 5	0629 0001 013	100	5		2,6 ... 4		35	25
SES-B 6	0629 0002 013	100	6		3,5 ... 5		40	30
SES-B 8	0629 0003 013	100	8		4,5 ... 6		50	40
SES-B 10	0629 0004 013	100	10		6 ... 8		60	50
SES-B 12	0629 0005 013	50	12		8 ... 10		70	60

