



Упак.	Кат. №	Инструмент для опрессовки
1	376 49	Для наконечников 0.5 - 6 мм ² Обжим в четырех точках Поставляется в комплекте с цветными наконечниками Материал: полиэфирпиримидная резина
1	376 91	Starfix™ и аксессуары Поставляются с 5 пустыми кассетами Наконечники 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 и 2.5 мм ² Наконечники 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 и 2.5 мм ² поставляется с приспособлением для контроля качества опрессовки
1	376 51	Starfix™ стандартный инструмент для опрессовки Наконечники 4 и 6 мм ² (поставляется с 2 пустыми кассетами)
1	376 96	Наконечники 4 и 6 мм ² (поставляется с 2 пустыми кассетами) поставляется с приспособлением для контроля качества опрессовки
		Starfix™ кассеты Для зарядки инструмента наконечниками Полиамид 6/6 Площадь поперечного сечения наконечников (мм ²)
10	376 52	0.5
10	376 53	0.75
10	376 54	1
10	376 55	1.5
10	376 56	2.5
10	376 57	4
10	376 58	6
		Цвет
		Белый
		Синий
		Красный
		Черный
		Серый
		Оранжевый
		Зеленый
		Запасные части для инструментов Starfix™
		Набор из 5 режущих и опрессовывающих лезвий и монтажных аксессуаров
1	376 98	Для инструментов Starfix™ Кат. № 376 49 - 376 91
1	376 99	Для инструментов Starfix™ Кат. № 376 51 - 376 96

Упак.	Кат. №	Комплект для опрессовки Starfix
1	376 92	• 1 инструмент для опрессовки наконечников от 10 ² до 50 ² • 30 наконечников 10 ² • 20 наконечников 16 ² • 15 наконечников 25 ² • 10 наконечников 35 ² • 10 наконечников 50 ²

Упак.	Кат. №	Starfix S многофункциональный инструмент
		Для наконечников 0.5 - 2.5 мм ² 4 функции: резка, зачистка, скручивание, опрессовка Поставляется с 4 кассетами для наконечников разных цветов
1	376 97	Наконечники 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 и 2.5 мм ² (поставляется с 5 пустыми кассетами) Starfix S кассеты Для зарядки инструмента наконечниками
		Площадь поперечного сечения наконечников (мм ²)
5	376 80	0.5
5	376 81	0.75
5	376 82	1
5	376 83	1.5
5	376 84	2.5
		Цвет
		Белый
		Синий
		Красный
		Черный
		Серый

Упак.	Кат. №	Наконечники Starfix
		Для инструмента Кат. № 376 49 (площадь поперечного сечения наконечников от 0.5 до 2.5 мм ²) Большое кол-во наконечников для снижения частоты перезарядки инструмента Не перегружать инструмент Упакованы в прозрачный пластик
		X-сечение (мм ²) Цвет Кол-во
3 000	376 41	0.5 Белый 300 наконечников
3 000	376 42	0.75 Синий 300 наконечников
3 000	376 43	1 Красный 300 наконечников
3 000	376 44	1.5 Черный 300 наконечников
2 500	376 45	2.5 Серый 250 наконечников

Упак.	Кат. №	Наконечники с изолированным фланцем
		Соответствуют NF C 63-023 Активная часть покрыта электролитической медью Фланцы изолированы полиамидом 6/6
		Для кабелей сечением (мм ²) Цвет Упаковка
480	376 61	0.5 Белый 12 лент по
480	376 62	0.75 Синий 40 наконечников
1 000	376 63	1 Красный 28 лент по
1 000	376 64	1.5 Черный 40 наконечников
1 000	376 66	2.5 Серый 40 наконечников
250	376 67	4 Оранжевый 10 лент по
250	376 68	6 Зеленый 25 наконечников
100	376 69	10 Коричневый Индивидуально
100	376 72 ⁽¹⁾	16 Белый Индивидуально
100	376 70	16 Белый Индивидуально
50	376 71	25 Черный Индивидуально
50	376 77	35 Красный Индивидуально
30	376 78	50 Синий Индивидуально

Упак.	Кат. №	Двойные наконечники с изолированным фланцем
		Соответствуют NF C 63-023 Активная часть покрыта электролитической медью Фланцы из полипропилена.
		Для кабелей сечением (мм ²) Цвет Упаковка
100/500	376 87	2 x 0.75 Синий 80 лент по
100/500	376 88	2 x 1 Красный 40 наконечников
100/500	376 89	2 x 1.5 Черный 40 наконечников
100/500	376 90	2 x 2.5 Серый 40 наконечников

Упак.	Кат. №	Набор наконечников
1	376 59	Состоит из: • 1 инструмент Starfix™ Кат. № 376 49 • пустых 5 кассет • наконечники 120 x 0.5 мм ² • наконечники 120 x 0.75 мм ² • наконечники 240 x 1 мм ² • наконечники 320 x 1.5 мм ² • наконечники 200 x 2.5 мм ²

Упак.	Кат. №	Ящик для инструмента
1	382 00	Поставляется без инструмента Служит для переноски: • Наконечников Starfix™ • Маркеров CAB 3™ • Маркеров Duplix™

(1) Короткие наконечники

Starfix™

инструмент для опрессовки

Инструмент для опрессовки Starfix и система контроля:

- Для опрессовки наконечников для проводников от 0.5 до 6 мм²
- Для опрессовки наконечников Starfix от 0.5 до 2.5 мм²
- Система проверки качества опрессовки
- Конструкция инструмента предотвращает брак при опрессовке
- Инструмент может быть отмаркирован благодаря держателю этикеток

Инструмент Starfix и кассеты большой вместимости

Кат. № 376 91



① Установка обычной кассеты



② Установка кассеты большой вместимости



③ Опрессовка наконечников

Применение многофункционального инструмента

Starfix S Кат. № 376 97



① Настройка инструмента
позиция I - 0.5 - 1 мм²
позиция II - 1.5 - 2.5 мм²



② Скручивание:
вставьте многожильный провод между губками инструмента, не снимая изоляцию до конца, и произведите скрутку




③ Опрессовка: вставьте провод в наконечник Starfix и произведите опрессовку

Starfix™

наконечники

Наконечники с изолированными фланцами


- Токопроводящая часть: электролитическая медь
- Изолированные фланцы: полиамид 6/6
- Поставляются в виде ленты (сечение от 0.5 до 6 мм²) для удобства опрессовки инструментами Starfix™ и Starfix S™



Сечение (мм ²)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
0.5	7.6	14.1	1.5	3.4
0.75	7.6	14.1	1.5	3.4
1	7.6	14.1	1.7	3.6
1.5	7.9	14.4	2	4.1
2.5	7.9	15.4	2.6	4.8
4	11.9	21.2	3.2	7.2
6	11.9	22.9	3.8	8.6
10	12	21.9	4.9	8.6
16	12	22.5	6.3	9.8
16	18	28.5	6.3	9.8
25	18	31.3	7.9	12.2
35	18	32	8.9	13.5
50	20	36	11.1	16.1

Двойной наконечник с изолированными фланцами

- Токопроводящая часть: электролитическая медь
- Изолированные фланцы: полипропилен
- Упакованы по 100 шт. : по 5 упаковок в ящике



Сечение (мм ²)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
2x0.75	8	15	2.1	3.3/6
2x1	8	15	2.35	4/6
2x1.5	8	16	2.6	4.2/7.2
2x2.5	10	18.5	3.3	4.8/8.4

Таблица соответствий:

наконечники	обычные кассеты	кассеты	ленты
0.5 ²	376 52	376 41	376 61
0.75 ²	376 53	376 42	376 62
1 ²	376 54	376 43	376 63
1.5 ²	376 55	376 44	376 64
2.5 ²	376 56	376 45	376 66

Ящик для наконечников

- Металлический ящик с отделениями для переноски:
 - Starfix™
 - CAB 3™
 - Duplix™



382 00