

# Осмос сборные : без индикации

устройства управления и сигнализации (продолжение)



239 32



239 51



239 72



238 95



238 82



238 85



238 91

Оснащены зажимной втулкой IP 65  
Соответствуют стандарту NF C 60-947-5

Упак.	Кат. №	Переключатели и тумблеры (продолжение)	
		<b>Тумблер</b>	
		Тумблер черный	
10	239 30		2 положения с фиксацией - 45°
1	239 31		2 положения с возвратом - 45°
1	239 32		2 положения с фиксацией - 45°
1	239 34		2 положения с фиксацией - 90°
1	239 35		2 положения с фиксацией - 90°
5	239 40		3 положения с фиксацией - 45°
1	239 41		3 положения с возвратом слева в центр - 45°
1	239 42		3 положения с возвратом справа в центр - 45°
1	239 43		3 положения с возвратом справа и слева в центр - 45°
		<b>Ключ (1)</b>	
		Ручка черная	
1	239 50		2 положения с фиксацией - 45°
1	239 51		2 положения с фиксацией - 45°
1	239 52		2 положения с возвратом в центр - 45°
1	239 53		2 положения с фиксацией - 90°
1	239 54		2 положения с фиксацией - 90° Извлечение ключа из 2 положений
1	239 55		2 положения с фиксацией - 90° Извлечение ключа из 2 положений
1	239 60		2 положения с фиксацией - 45°
1	239 62		3 положения с возвратом справа в центр - 45°
1	239 61		3 положения с возвратом справа и слева в центр - 45°
1	239 63		3 положения с фиксацией - 90° Извлечение ключа из 3 положений
1	239 64		2 положения с фиксацией - 90°

(1) Точка извлечения ключа обозначается символом "•"

Упак.	Кат. №	Переключатели и тумблеры (продолжение)	
		<b>Поворотная ручка</b>	
		Ручка черная	
5	239 70		2 положения с фиксацией - 45°
1	239 71		2 положения с возвратом - 45°
1	239 72		2 положения с фиксацией - 90°
1	239 75		3 положения с фиксацией - 45°
1	239 77		3 положения с фиксацией - 90°
		<b>Кнопки с грибовидными толкателями с фиксацией</b>	
		<b>Кнопки с возврат поворотом</b>	
		Для аварийного отключения - EN 418	
10	238 72	● Красный - Ø40	
10	238 76	● Черный - Ø40	
		<b>Кнопки с возврат поворотом</b>	
		Для аварийного отключения - EN 418	
1	238 74	● Красный - Ø40	
1	238 94	● Красный - Ø54	
		С визуализацией состояния "0 - I"	
5	238 95	● Красный - Ø54	
		С визуализацией состояния "STOP - I"	
		<b>Кнопки с возврат поворотом для экстренного отключения</b>	
10	238 80	● Красный - Ø32	
1	238 81	● Черный - Ø32	
10	238 82	● Красный - Ø40	
1	238 83	● Черный - Ø40	
		<b>Кнопки с возврат поворотом для экстренного отключения</b>	
		Для аварийного отключения - EN 418	
10	238 85	● Красный - Ø40	
		<b>С ключом для экстренного отключения</b>	
10	238 91	● Красный - Ø40	
		<b>С ключом для экстренного отключения</b>	
1	238 92	● Красный - Ø40 - EN 418	

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

# Осмоз сборные : без индикации

устройства управления и сигнализации (продолжение)



239 91



239 89



240 02



240 12



240 73



238 61



240 22



240 09

Оснащены зажимной втулкой IP 65  
(кроме Кат. № 240 76 - IP 67)  
Соответствуют стандарту NF C 60-947-5

## Устройства специального назначения

Упак.	Кат. №	Устройства специального назначения
		<b>Джойстик</b> Поставляется с 3-позиционным монтажным адаптером
1	239 90	2П с возвратом
1	239 92	
1	239 91	2П без возврата
1	239 93	
1	239 96	4П с возвратом
1	239 98	
1	239 97	4П без возврата
1	239 99	
1	239 89	<b>Кнопки для потенциометра</b> потенциометр не входит в комплект поставки
		<b>Кнопка с удлиненным штоком для механического сброса</b> Головка с пружинным возвратом, кнопка с потайным толкателем Длина хода - 10 мм Моноблок Возможность регулировки от 26 до 46 панель / блок
1	238 61	● Красный
1	238 62	● Зеленый
1	238 63	● Синий
1	238 66	● Черный

Положения

A → 0 ← B

A - 0 - B

A  
↓  
D → 0 ← B  
↑  
C

A  
↑  
D - 0 - B  
↓  
C

## Головки с пружинным возвратом

Упак.	Кат. №	Головки с пружинным возвратом
		<b>С потайным толкателем</b> ○ Белый ● Красный ● Зеленый ● Синий ● Желтый
10	240 00	С потайным толкателем
10	240 01	
10	240 02	
1	240 03	
5	240 04	
1	240 11	<b>С выступающим толкателем</b> ● Красный ● Зеленый
1	240 12	
		<b>Головки с двойными кнопками</b>
		<b>Потайной толкатель/Потайной толкатель</b> Красный с маркировкой "O", зеленый с маркировкой "I"
5	240 70	● Зеленый/Красный
		<b>Потайной толкатель/Выступающий толкатель</b> Красный с маркировкой "O", зеленый с маркировкой "I"
5	240 73	● Зеленый/Красный
1	240 76	● Зеленый/Красный
		<b>Потайной толкатель/Потайной толкатель</b> Без маркировки
5	240 71	● Зеленый/Зеленый
		<b>Головки "нажал – вкл., нажал – откл."</b>
		Головки с фиксацией
		<b>С потайным толкателем</b> ● Красный ● Зеленый
1	240 21	С потайным толкателем
1	240 22	
		<b>С выступающим толкателем</b> ● Красный ● Зеленый
1	240 26	С выступающим толкателем
1	240 27	
		<b>Головки с утопленным толкателем</b>
		Проходной отверстие - Ø30 мм Кнопка выступает не более, чем на 3 мм
		<b>С пружинным возвратом</b> ● Красный ● Зеленый
5	240 08	С пружинным возвратом
5	240 09	
		<b>Кнопки "нажал – вкл., нажал – откл."</b> Головки с фиксацией
5	240 40	Кнопки "нажал – вкл., нажал – откл."
5	240 49	
		● Красный ● Зеленый

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция